



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F35003820170012

A

申请单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司
申请单位注册地址: 辽宁省沈阳市浑南新区世纪路 37 号
制造单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司
制造地址: 辽宁省沈阳市浑南新区世纪路 37 号
设备类别: 电梯安全保护装置 设备品种: 轿厢上行超速保护装置(制动减速装置)
产品名称: 曳引机制动器 产品型号: BLB
首次型式试验报告编号: 2017AF0144 本次核查报告编号: /

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2016) 的规定。

该样品符合 GB 7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》(含第 1 号修改单) 以及 EN81-1+A3:2009 Safety rules for the construction and installation of lifts-part 1:Electric lifts 相关规定。

本证书适用的产品型号: BLB

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

(检验机构检验专用章)

发证日期: 2017 年 2 月 28 日
本次换证日期: / 年 / 月 / 日
下次核查日期: 2019 年 2 月 27 日前

深圳市特种设备安全检验研究院
广东省质量监督电梯检验站(深圳)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样品的一致性;
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书附表（电梯）

证书编号	TSX F35003820170012		
设备品种	轿厢上行超速保护装置(制动减速装置)		
产品名称	曳引机制动器	产品型号	BLB
空载系统质量范围	1400kg-12000kg	额定载重量范围	450kg-2500kg
结构型式	两组电磁直推鼓式（块式）	额定速度范围	0.50m/s-3.0m/s
数量	2	工作环境	室内
防爆型式	不适用	作用部位	曳引轮
动作触发方式	电气触发	摩擦元件材料	非石棉橡胶板碳素纤维
弹性元件型式	圆柱螺旋压缩弹簧		
<p>说明：</p> <p>表中的系统质量、额定载重量和额定速度的适用范围是型式试验样机悬挂比为 <u>2:1</u> 情况下的配置，其他实际悬挂比对应的适用范围计算公式为：</p> <p>1) 适用的系统质量 = 型式试验系统质量 × 实际悬挂比 ÷ 型式试验时悬挂比；</p> <p>2) 适用的额定载重量 = 型式试验额定载重量 × 实际悬挂比 ÷ 型式试验时悬挂比；</p> <p>3) 适用的额定速度 = 型式试验额定速度范围 ÷ 实际悬挂比 × 型式试验悬挂比。</p>			

