



170002280708



(2020)国认监认字(134)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

试 验 报 告

报告编号：WT NET 20-525

产品名称： 曳引机制动器

产品型号： BLS

委托单位： 沈阳蓝光驱动技术有限公司

制造单位： 沈阳蓝光驱动技术有限公司

试验类别： 委托试验

NETEC

国家电梯质量监督检验中心

说 明

1. 委托检验（含试验，下同）属于指定样机（含整机或零部件，下同）或送样检验，**国家电梯质量监督检验中心**（简称和标志均为 **NETEC**）只对所检样机的检验项目和检验结论负责，委托单位对所提供样机及样机相关技术文件的真实性负责。
2. **NETEC** 进行委托检验，是依据与委托方约定的检验依据及具体检验项目，检验结论仅表示被检样机所检项目是否符合检验依据的规定，并不代表对被检样机是否完全符合对应国家、行业、团体以及企业标准的完整检验与判定。
3. 对于已投入使用样机的检验，由于受使用磨损、建筑物形变以及维护保养状态等因素影响，**NETEC** 所出具检验报告（含试验报告，下同）的检验结果和检验结论，只说明实施检验时样机的状态，不代表被检样机出厂交付、安装验收或监督检验时的状况。
4. **NETEC** 出具的检验报告无“国家电梯质量监督检验中心 检验报告专用章”、骑缝章或无签发日期无效，无主检（试验、编写）、审核、批准人签字无效。
5. **NETEC** 出具的检验报告，除相关责任人签字外，全部内容由计算机打印输出，手写或者有任何涂改无效，部分复制无效。
6. **NETEC** 受被检样机相关方之单方委托进行委托检验而对单方出具的检验报告，仅对委托方有效。当被检样机相关方发生争议时，本检验报告不作为产品质量鉴定报告或产品质量仲裁检验报告使用。
7. 检验委托方若对本检验报告有异议，应于收到本报告之日起 **15** 个工作日内向 **NETEC** 提出书面意见，逾期视为已认可本报告。
8. **NETEC** 出具的纸质版检验报告一式二份，一份 **NETEC** 存档，一份检验委托单位保存。

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

地址：河北省廊坊市广阳区金光道 61 号

邮编：065000

电话：0316-2311414, 2632627

传真：0316-2057334

Email: netec@chinaelevator.org

网址: www.netec-china.com

产品名称	曳引机制动器		出厂编号	H20070256
产品型号	BLS		出厂日期	2020-07-15
委托单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
	地址	沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号		
制造单位	名称	沈阳蓝光驱动技术有限公司		
	地址	沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号		
制造地址		沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号		
样品状态	未见异常		到样日期	2020-09-28
试验地点	NETEC		NETEC 样品编号	Q2020-0934
试验日期	2020-09-29~2021-01-25		样品数量	1 台
试验条件	符合要求			
试验依据	TSG T7007—2016 《电梯型式试验规则》 §Y6.2.9、§Y6.2.5。			
试验结论	该制动器所检项目的试验结果符合试验依据中对应条款的要求。 签发日期：2021 年 02 月 01 日			

主检：王红格 审核：姜西史 批准：耿建



一、主要技术参数及配置表

产品名称	曳引机制动器
产品型号	BLS
数量、结构型式	2 组，盘式
电磁铁部件结构	2 组电磁铁
电磁铁供电类型及额定电压	DC110V
单个制动线圈电阻	79.2Ω
单个电磁铁额定电流	1.39A
绝缘等级	F
作用到被制动部件的制动力矩	1765N·m
制动部件制动行程	0.3mm
制动作用部位	曳引轮轴
制动盘直径	内径：228mm；外径：278mm
制动弹性部件结构	螺旋压缩弹簧
状态检测开关型号	微动开关：SS-5
制动衬材质	非石棉橡胶板碳素纤维
适用工作环境	室内
适用防爆型式	/



二、试验项目与试验结果

序号	项目编号	试验项目	试验结果
1	TSG T7007—2016 §Y6.2.9	制动器动作试验	动作次数：2000000 次 动作周期：5s 供电电压：DC110V 通电持续率：40% 试验过程中未对制动器进行维护，制动器未出现故障，试验后目测检查制动器工作正常。 符合要求
2	TSG T7007—2016 §Y6.2.5	200 万次动作试验后的起动和释放电压	符合要求

三、样品照片

