



170002280708



(2020)国认监认字(134)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0454

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX F35001420160003

申请单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司

申请单位注册地址: 辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号

制造单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司

制造地址: 辽宁省沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号

设备类别: 电梯安全保护装置

设备品种: 轿厢上行超速保护装置(制动减速装置)

产品名称: 制动器

产品型号: EC-4026EF-100

型式试验报告编号: T14-F350-16-003、T14-F350-20-135

经型式试验, 确认该样品符合 TSG T7007—2016《电梯型式试验规则》、GB 7588—2003+XG1—2015 及 EN 81-1:1998 的规定。

本证书适用的产品型号: EC-4026EF-100。

本证书适用的产品参数范围和配置见附件。

发证日期: 2016 年 12 月 23 日

本次换证日期: 2020 年 12 月 14 日

下次核查日期: 2022 年 12 月 23 日前

NETEC 国家电梯质量监督检验中心

- 注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范及相关标准规定, 以及与型式试验样品的一致性。
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的电梯安全保护装置和主要部件产品。

证书编号：TSX F35001420160003

附件

**轿厢上行超速保护装置（曳引机制动器式制动减速装置）
适用参数范围和配置表**

系统质量范围	6800kg～10470kg	额定载重量范围	1000kg～1600kg
结构型式	钳盘式	额定速度范围	0.50m/s～8.00m/s
数 量	2 组	工作环境	室内
动作触发方式	失电触发	作用部位	曳引轮
摩擦元件材料	树脂、纤维、金属粉末复合材料	防爆型式	/
弹性元件型式	圆截面圆柱螺旋压缩弹簧		
备注：型式试验时样品悬挂比为 1:1。当用于其他悬挂比时，所适用系统质量、额定载重量和额定速度的范围可根据实际悬挂比按下列公式进行换算： (1) 系统质量适用范围＝型式试验系统质量范围×实际悬挂比÷型式试验悬挂比； (2) 额定载重量适用范围＝型式试验额定载重量范围×实际悬挂比÷型式试验悬挂比； (3) 额定速度适用范围＝型式试验额定速度范围÷实际悬挂比×型式试验悬挂比。			



发证日期：2016 年 12 月 23 日
本次换证日期：2020 年 12 月 14 日
下次核查日期：2022 年 12 月 23 日前