



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书 (电梯)

证书编号: TSX B37003820170216

申请单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司
申请单位住所: 沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号
制造单位名称: 沈阳蓝光驱动技术有限公司
制造单位住所: 沈阳高新区浑南产业区世纪路 37 号
设备类别: 电梯主要部件 设备品种: 驱动主机
产品名称: 电梯曳引机 产品型号: WYT-U
首次型式试验报告编号: 2017AF1181 本次核查报告编号: 2023AF0788

经型式试验, 确认该样品符合《电梯型式试验规则》(TSG T7007-2022) 的规定。
该样品符合 GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分: 乘客电梯和载货电梯》, GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范 第 2 部分: 电梯部件的设计原则、计算和检验》, EN 81-20:2020 Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
EN 81-50:2020 Safety rules for the construction and installation of lifts -Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components 标准相关规定。

本证书适用的产品型号: WYT-U

本证书适用的产品参数范围和配置见附表。

(检验机构检验专用章)

发证日期: 2017 年 10 月 25 日

本次换证日期: 2023 年 8 月 11 日

下次核查日期: 2027 年 10 月 25 日前

深圳市质量安全检验检测研究院
广东省质量监督电梯检验站(深圳)

注: 1. 申请单位有责任保证产品符合安全技术规范和标准的规定, 以及与型式试验样品质量安全性能的一致性;
2. 本证书不适用于下次核查日期后制造出厂的部件产品。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0916

特种设备型式试验证书附表（电梯）

证书编号	TSX B37003820170216		
设备品种	驱动主机		
产品名称	电梯曳引机	产品型号	WYT-U
电动机额定功率	32.70 kW	驱动主机额定速度	5.00 m/s
驱动方式	曳引驱动	整体结构型式	卧式、无减速装置、输出轮悬臂式、输出轴两点支撑
制动器数量、结构型式	两组电磁直推鼓式（块式）	电动机结构型式	三相交流永磁同步外转子
制动器作用部位	曳引轮	减速装置型式	不适用
传动副接触面材料牌号	不适用	减速装置中心(锥)距、轴交角	不适用
输出轴中心线高度	382.5 mm		
电动机防爆型式	不适用	电动机防爆等级	不适用
制动器防爆型式	不适用	制动器防爆等级	不适用
覆盖情况	型号为WYT-U，电动机额定功率不大于 32.70 kW，驱动主机额定速度不大于 5.00 m/s 的电梯曳引机		
<p>覆盖说明：</p> <p>在电梯曳引机的驱动方式、整体结构型式（指外形结构，含输出轴支撑点数量）、减速装置的形式、中心（锥）距和轴交角标称值、传动副接触面材料牌号、无减速装置的主机输出轴中心线高度标称值、电动机的结构和型式(指直流或者交流、单相或者三相、同步或者异步、永磁或者励磁、内转子或者外转子等主要配置)、制动器的数量、结构型式、作用部位、电动机/制动器适用的防爆型式完全相同的情况下，按试验样机电动机额定功率、驱动主机额定速度以及防爆等级向下覆盖。</p> <p>电梯额定速度依据如下公式确定：</p> <p>电梯额定速度 = 驱动主机额定速度 × 悬挂比</p>			
<p>其他说明：</p> <p>1.文件识别号：XPSQ2023080005AZNZS；</p> <p>2.此证书不适用于斜行电梯。</p>			